

ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ

STARK

country INV



БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА



ГАЗОВЫЙ
КОТЕЛ



ОХРАННАЯ
СИСТЕМА



ВОДЯНОЙ
НАСОС



ОБЕСПЕЧИВАЕТ СОХРАННОСТЬ ДАННЫХ
И ОБОРУДОВАНИЯ ВАШЕГО ЗАГОРОДНОГО ДОМА
ПРИ СБОЯХ В ЭЛЕКТРОПИТАНИИ!



Источники бесперебойного питания с возможностью длительного резервирования

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Возможность резервирования нагрузки более 24 часов
- Инвертор с чистой синусоидой
- Возможность выбора зарядного тока
- Наличие контроллера для подключения солнечных панелей и ветрогенератора
- Защита АКБ от глубокого разряда
- Способность держать перегрузку более 150% в течение 5 сек.
- LCD-дисплей
- Настенная установка для моделей 2000INV, 3000INV, 5000INV

ПРИМЕНЕНИЕ

- Бесперебойное электропитание загородных домов, в том числе котельного оборудования
- Компьютеры и сети
- Телекоммуникации
- Аварийная сигнализация и системы безопасности

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип | Stark Country 1200 INV | Stark Country 2000 INV | Stark Country 3000 INV | Stark Country 5000 INV |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Мощность, ВА/Вт | 1200/840 | 2000/1600 | 3000/2400 | 5000/4000 |
| Форма выходного сигнала | Чистая синусоида | Чистая синусоида | Чистая синусоида | Чистая синусоида |
| ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | | | | |
| Напряжение В, АС | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Выбираемый диапазон напряжений, В | 90–280 или 170–280 | 90–280 или 170–280 | 90–280 или 170–280 | 90–280 или 170–280 |
| Частота, Гц | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | | | | |
| Напряжение, В, АС | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 |
| АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ** | | | | |
| Номинальное напряжение батареи, В | 12 | 24 | 24 | 48 |
| Количество последовательно соединенных 12 В аккумуляторов, шт | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Максимальный зарядный ток, А | 10/20 | 20/30 | 20/30 | 20/30 |
| Емкость аккумулятора, Ач | До 400 | До 600 | До 600 | До 600 |
| ПАРАМЕТРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | | | | |
| Допустимая температура эксплуатации, °С | От 0 до + 50 | От 0 до + 55 | От 0 до + 55 | От 0 до + 55 |
| Допустимая температура хранения, °С | От минус 15 до + 60 |
| Допустимая относительная влажность, % | 0–90 (без образования конденсата) | 5–95 (без образования конденсата) | 5–95 (без образования конденсата) | 5–95 (без образования конденсата) |
| МАССОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | | | |
| Размеры, Д×Ш×В, мм | 289×290×127 | 100×272×355 | 100×272×355 | 115×295×455 |
| Вес*, кг | 4,8 | 6,4 | 6,9 | 9,8 |

*Вес приведен без аккумулятора

**Аккумулятор(ы) приобретаются дополнительно